

série PREMIÈRE



Élégant régulier avec fenêtre Trenton®
et fini Ultra-Grain® fini Cerisier

DESIGNS



Élégant régulier



Élégant allongé

LA BEAUTÉ DANS LES DÉTAILS



Motifs embossés Élégant

La finition arrondie des embossés ainsi que la texture grain de bois accentue de près ou de loin l'apparence soignée de la fabrication.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

- Porte en acier fabriqué en 3 couches offrant une excellente efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une durabilité maximale.
- Porte de 2 po ou 1-3/8 po isolée en polyuréthane **intellCore**® ou en polystyrène comportant des valeurs «R» variant de 6.5 à 18.4. (La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.)
- Porte en acier texturé grain de bois ou stuc avec motifs embossés, peinturé des deux côtés cette porte est pratiquement sans entretien.
- Joint d'étanchéité à rainure et languette pour une protection adéquate contre le vent, la pluie et la neige.
- Le coupe-froid du bas inséré dans un rétenteur en aluminium anticorrosion vous protège contre les éléments.

OPTIONS DE FENÊTRES

série PALLADIAN™




Palladian™ régulier avec carrelage

série BRILLIANCE® (verre)



Solitaire

série de PLOMB (verre)



Trenton®

série FER FORGÉ (acrylique)



Tuscany

série UNIE et série INSERTION DÉCORATIVE



Colonial 509

Offerte en unité de verre scellé double ou verre simple.

COULEURS



Blanc standard



Blanc glacier*[†]



Amande



Ultra-Grain®
fini pâle*



Dune



Sable



Bronze



Ultra-Grain®
fini cerisier*



Chocolat



Brun moka*



Noire*



Ultra-Grain®
fini noyer*



Vert forêt



Gris

* Offert seulement sur modèles sélectionnés.

[†] Populaire dans certains marchés, la couleur blanc glacier est un blanc plus éclatant.



Élégant régulier



SPÉCIFICATIONS

Style des Panneaux	Calibre de l'acier	Intellcore®	Épaisseur de l'isolant	Type d'isolant	Valeur «R»
Élégant régulier	27		2"	Polyuréthane	18.4
Élégant allongé	27		2"	Polyuréthane	18.4
Élégant régulier	27		1-3/8"	Polyuréthane	12.9
Élégant allongé	27		1-3/8"	Polyuréthane	12.9
Élégant régulier	27		2"	Polystyrène	9.0
Élégant allongé	27		2"	Polystyrène	9.0
Élégant régulier	27		1-3/8"	Polystyrène	6.5
Élégant allongé	27		1-3/8"	Polystyrène	6.5

intellcore® technologie d'isolation

Isolation. Insonorisation. Protection.

Les portes de garage équipées de notre technologie d'isolation IntelliCore® représentent le choix ultime pour les propriétaires de maison. Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté dans les panneaux et prend son expansion optimale pour couvrir la superficie entière de la porte. Le résultat, une porte avec une résistance et une durabilité incroyable. Son isolant dense génère les valeurs «R» les plus performantes de l'industrie (jusqu'à 20.4) pour vous procurer une meilleure efficacité énergétique en plus d'insonoriser votre maison pour davantage de confort.



Isolation au polyuréthane de 2 po



Isolation au polyuréthane de 1-3/8 po

La valeur «R» des sections est calculée selon avec les normes DASMA TDS-163.

GARANTIES



L'ACCENT SUR LE Vert



Nos nouveaux modèles en polyuréthane aident à préserver les ressources en vous offrant un produit fiable, durable, pratiquement sans entretien et avec une grande efficacité énergétique. Elles sont isolées en polyuréthane sans-CFC sans danger pour l'environnement. Ces portes ne pourriront pas, ne gauchiront pas, ne craqueront pas et ne se décolorent pas et sont faites de 75% de matière recyclée.



Rendez-vous au www.clopaydoor.com/dealer ou composez le 1-800-2CLOPAY (225-6729) pour trouver le détaillant le plus près de chez vous.

Suivez nous sur :

©2017 Clopay Building Products Company Inc, une entreprise du groupe Griffon.